

**HD
ready**



42SRE1 | 42SRE1S




- Technologie Sunlight readable: Augmentation de la luminosité par l'exposition directe au soleil et dans un environnement très lumineux
- Qualité d'image impressionnante: HD ready
- Taux de contraste 1 500 : 1
- Avec une luminosité maximale de 1 500 cd/m² idéal pour des vitrines, points de vente ou affichage dynamique (aéroports, gares)
- Mode portrait
- Couleur de boîtier: noir (42SRE1), argent (42SRE1S)
- Adapté à une utilisation prolongée (24 heures/24, 7 jours/7)
- Garantie 3 ans, dépannage sous 24h (D/CH/I/F – sauf DOM-TOM)

42SRE1 | 42SRE1S

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	42SRE1	42SRE1S
Code EAN	4994334252807	4994334254078
Catégorie	Écran LCD professionnel	
Type	Écran à cristaux liquides	
Diagonale d'image	42" (105 cm)	
Surface d'écran utile (L x H)	93,0 x 52,3 cm	
Format d'image	16 : 9	
Résolution en pixels	1 366 x 768 (W-XGA)	
Pitch	0,227 x 0,681 mm	
Luminosité	700 cd/m ² , max 1 500 cd/m ² en exposition au soleil	
Taux de contraste	1 500 : 1	
Angle de vision	178° (horizontal et vertical)	
Temps de réaction	6 ms (di gris au gris)	
Niveaux de gris	8 bit	
Couleurs	16,7 millions	
Standards vidéo	PAL, NTSC3.58 (AV in), SECAM	
Formats supportés	U-XGA, W-XGA, S-XGA, XGA, S-VGA, VGA	
Connecteurs d'entrée	Sub-D 15, 5 x BNC (RGBHV, Y-Pb/Cb-Pr/Cr), Composante (Y, Pb, Pr), BNC (Vidéo), PÉritel (RGB), Vidéo, D-Sub 9 pin (RS232), 2 x Cinch (D/G mono) pour l'entrée audio, S-Vidéo, DVI-D (numérique/HDCP), Jack stéréo 3,5 mm pour l'entrée audio	
Connecteurs de sortie	5 x BNC (RGBHV, Y-Pb/Cb-Pr/Cr), Composante (Y,Pb,Pr), BNC (Vidéo), Péritel (RGB), D-Sub 9 pin (RS232), 2 x Cinch (D/G mono) pour l'entrée audio	
Sortie haut-parleurs externes	2 x 6 W	
Température de fonctionnement	0 °C à +35 °C	
Température de stockage	-20 °C à +60 °C	
Alimentation	220-240 V (50 Hz)	
Consommation électrique	188 W/1,2 W (mode veille)	
Dimensions (L x H x P)	1 032 x 625 x 126,5 mm	
Poids (net)	22,5 kg	
Dimensions du colis (L x H x P)	1 110 x 782 x 251 mm	
Poids (brut)	26,5 kg	
Standard de fixation VESA	400 x 400 mm, 800 x 400 mm	
Couleur du boîtier	Noir Argent	
Garantie	3 ans, dépannage sous 24 h (D/CH/I/F – sauf DOM-TOM)	
Accessoires standard	Manuel d'utilisation, télécommande, batteries, piles, câble d'alimentation, pied	
Particularités	Adapté pour une installation 24h/24, 7j/7, écran acrylique anti-reflet, connectiques complètes, cadre fin, sunlight readable – augmentation de la luminosité si le produit est exposé au soleil, mode portrait	



Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Version 06/2008

