



52LH1R



- Protection contre l'huile, la fumée et la poussière
- Diagonale d'image de 132 cm (52 pouces)
- Qualité d'image impressionnante: Full HD (1 920 x 1 080)
- Vitre de protection en acrylique anti-reflet
- Boîtier en aluminium anodisé anti-corrosion
- Connectiques très complètes
- Intégration réseau (en option) pour l'entretien et le contrôle du moniteur par LAN
- Adapté aux applications industrielles, points de vente, manifestations sportives, restaurants, cafés, etc.

52LH1R

Modèle	52LH1R
Code EAN	4994334248077
Catégorie	Écran LCD professionnel
Type	Écran à cristaux liquides
Diagonale d'image	52" (132 cm)
Surface d'écran utile (l x h)	115,2 x 64,8 cm
Format d'image	16 : 9
Résolution en pixels	1 920 x 1 080 (HDTV 1 080p)
Pitch	0,2 x 0,6 mm
Luminosité	500 cd/m ²
Taux de contraste	1 500 : 1
Angle de vision	176° (horizontal et vertical)
Temps de réaction	6,5 ms (du gris au gris)
Niveaux de gris	8 bit
Couleurs	16,7 Mio
Standards vidéo	PAL, NTSC3.58 (AV in), SECAM
Formats supportés	U-XGA/W-XGA/S-XGA/XGA/S-VGA/VGA
Connecteurs d'entrée	DVI-D (digital/HDCP) Sub-D 15 5 x BNC (RGBHV, Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Composante (Y, Pb, Pr) BNC (Vidéo) Péritel (RGB) Vidéo RS232 (Sub-D 9) 2 x Cinch (D/G mono) pour l'entrée audio Jack stéréo 3,5 mm pour l'entrée audio
Connecteurs de sortie	5 x BNC (RGBHV, Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Composante (Y, Pb, Pr) BNC (Vidéo) RS232 (Sub-D 9) 2 x Cinch (D/G mono) pour l'entrée audio Sortie haut-parleurs externes (2 x 10 W)
Température de fonctionnement	0 °C à +45 °C
Température de stockage	-20 °C à +60 °C
Alimentation	100-240 V (50/60 Hz)
Consommation électrique	290 W/2 W (mode veille)
Dimensions (L x H x P)	1 304 x 800 x 236 mm
Poids (net)	68 kg
Standard de fixation VESA	420 x 516 mm, 997 x 420 mm
Couleur du boîtier	Argent
Garantie	3 ans, dépannage sous 24 h (D/CH/I/F – sauf DOM-TOM)
Accessoires standard	Manuel d'utilisation, télécommande, piles, câble d'alimentation
Accessoires en option	PJ Net Organizer Plus (POA-LN01)
Particularités	Boîtier aluminium scellé, adapté pour une installation 24h/24, 7j/7, protection contre la fumée, la graisse et la poussière, écran acrylique anti-reflet, mode portait, connectiques complètes



Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Version 04/2008

