



## PLC-XE33

- Set-Up automatique
- Fonction de contrôle via le réseau LAN (RJ45)
- Mode tableau pour l'adaptation optimale aux surfaces de projection colorées
- Luminosité en lumens ANSI : 1 500, taux de contraste : 500 : 1
- Résolution XGA (1 024 x 768) au format 4 : 3
- Niveau sonore du ventilateur : 29 dB (mode éco)
- Correction Keystone : vertical +/- 30°
- 3 ans de garantie, service d'échange sous 24 h (D/CH/I/F sauf DOM-TOM), 1 an de garantie sur la lampe (maxi 2 000 h)

## PLC-XE33

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PLC-XE33

Catégorie	Business & Education
Matrices	TFT polysilicium 3 x 0.55 (4:3), avec micro-lentille
Type de matrice	Matrice LCD organique
Lampe	220 W UHP (LMP-132)
Luminosité	1500 lumens ANSI
Luminosité (mode éco)	1095 lumens ANSI
Durée de vie des lampes	3000 h (mode éco), 2000 h (mode normal)
Niveau sonore du ventilateur	29 dB (mode éco), 34 dB (mode normal)
Objectif standard	F = 2.00 - 2.15 / f = 18.38 - 22.06 mm *
Rapport de projection	1.62 - 1.92 : 1
Distance de projection	1.3 - 11.8 m
Taux de contraste	500 : 1
Résolution en pixels	1 024 x 768 (XGA)
Diagonale d'image min. - max.:	40 - 300 pouces
Niveau d'éclairage	85 %
Largeur de bande / Fréquence	Largeur de bande : 140 MHz, horizontale : 15 - 100 kHz, verticale : 50 - 100 Hz
Standards vidéo	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Connexions	Entrée 1: Sub-D15 (RGB/Composante/S-Vidéo) Entrée 2: Sub-D 15 (RGB) ou retour écran Entrée 3: Cinch (composite) Audio: Jack stéréo 3,5 mm Sortie audio: Jack stéréo 3,5 mm Entrée de contrôle 1: Sub-D9 (RS232) Entrée de contrôle 2: RJ45 (LAN)
Fonction audio	1 W mono
Correction Keystone	vertical +/- 30°
Ratio Haut/Bas	6 : 1 (Haut/Bas Ratio fix )
Signal TVHD	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1 035i, 1 080i
Formats supportés	U-XGA, S-XGA, S-XGA+, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA, Mac
Zoom / Focus	1.2 x/manuel
Consommation électrique	202.9 W (mode éco), 228.2 W (mode normal), 0.7 W (mode veille)
Tension	100 - 240 V
Garantie	3 ans, Service d'échange sous 24 h (D/CH/I/F sauf DOM-TOM), Garantie 1 an pour les lampes (maxi 2000 h)
Dimensions (L x H x p)	333.5 xx 94.2 x 247.0 mm
Poids net	2.6 kg
Accessoires standard	Télécommande IR, Piles, Manuel d'utilisation, Câble d'alimentation, Câble Sub-D 15 broches, Code PIN, Capot protège-objectif avec cordon, Logiciel de réseau (CD-ROM)
Accessoires en option	Câble Péritel/Sub-D15 (POA-CA-SCART), Câble composantes/Sub-D15 (POA-CA-COMPVGA), Support plafond 15 cm (POA-CM01), Support plafond 40-70 cm (POA-CM02), Support plafond 70-110 cm (POA-CM03)
Objectifs	Objectif standard

\* Un calculateur de distance permettant de déterminer les dimensions d'image et l'éloignement optimum est disponible sur le site [www.sanyo.fr](http://www.sanyo.fr)



Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Version 05/2009

